

# Contenu

## [Introduction](#)

[Pourquoi l'appliance continue-t-elle à pousser des entrées de journal à un serveur de Syslog après que l'abonnement de log ait été désactivé ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document s'applique aux entrées de Syslog pour l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA), l'appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), et l'appliance de Gestion de sécurité Cisco (SMA).

## **Pourquoi l'appliance continue-t-elle à pousser des entrées de journal à un serveur de Syslog après que l'abonnement de log ait été désactivé ?**

L'abonnement de log a été précédemment installé pour pousser les entrées de journal à un serveur de Syslog. Mais après avoir désactivé l'abonnement de log en question, ou avoir changé la méthode pour récupérer les logs à quelque chose que le pousser de Syslog, l'appliance continue à pousser des entrées de journal au serveur de Syslog.

L'appliance a une mémoire tampon des données de Syslog qu'elle doit vider. Après que cette mémoire tampon ait été vidée, l'appliance cessera de pousser les entrées de journal au serveur de Syslog. Pendant que la mémoire tampon est enregistrée dans la mémoire aussi bien que sur les disques durs, une réinitialisation pas toujours clair la mémoire tampon.

## [Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)