

# Contenu

## [Introduction](#)

## [Comment est-ce que je teste la vérification de rebond sur l'ESA ?](#)

## Introduction

Ce document décrit comment tester la vérification de rebond (BV) sur l'appliance de sécurité du courrier électronique (ESA).

## Comment est-ce que je teste la vérification de rebond sur l'ESA ?

AsyncOS définit des rebonds pendant que messagerie avec une messagerie nulle d'adresse (< >) ou de messages envoyés par < MAILER-DAEMON@domain.com >. Pour déterminer si la BV est configurée, vous pouvez envoyer des messages-tests avec la messagerie nulle de ou les adresses MAILER-DAEMON@<domain.com> par l'ESA. La vérification de rebond voit les messages en tant que rebonds « non-marqués » et les traite selon votre configuration.

Vous pouvez visualiser des messages-tests dans les logs de messagerie ESA ou pendant une conversation manuelle de SMTP :

- Se connecter à l'ESA utilisant le telnet
- MESSAGERIE de commande avec l'adresse nulle d'expéditeur
- MESSAGERIE de commande avec MAILER-DEAMON@test.com

Une source distante pourrait charrier n'importe quelle adresse MAILER-DAEMON@, mais ce message est visualisé comme un **rebond non-marqué** par vérification de rebond, si l'adresse RCPT-TO n'est pas étiquetée avec la vérification de rebond clé configurée sur l'ESA.