

Contenu

[Introduction](#)

[Changeant l'adresse Internet que l'ESA donne dans la bannière d'HÉLICOPTÈRE](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[Confirmation](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment changer l'adresse Internet qui s'appelle dans la bannière d'HÉLICOPTÈRE associée avec l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Changeant l'adresse Internet que l'ESA donne dans la bannière d'HÉLICOPTÈRE

Quand un utilisateur emploie TELNET pour se connecter à un ESA, l'IP ou l'adresse Internet utilisée présente une adresse Internet incorrecte en émettant la demande d'HÉLICOPTÈRE :

GUI

Allez au **réseau > aux interfaces IP** et cliquez sur le nom de l'interface et changez le champ d'adresse Internet.

Remarque: Souvenez-vous il y a une configuration dans les diverses stratégies de flux de courrier qui te permet pour ignorer la forme d'adresse Internet de la bannière.

Soumettez et commettez vos modifications par le GUI.

CLI

Utilisant l'**interfaceconfig**, choisissez l'interface configurée que vous voulez changer l'adresse Internet en fonction. Vous devrez éditer le champ de « adresse Internet » quand incité.

```
(ironport.example) > interfaceconfig
```

```
Currently configured interfaces:
```

1. Management (172.19.0.117/24 on Management: ironport.example.com)
2. PrivateNet (172.19.1.117/24 on Data 1: ironport.example.com)

3. TestNet (172.19.2.117/24 on Data 2: ironport.example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.
- EDIT - Modify an interface.
- GROUPS - Define interface groups.
- DELETE - Remove an interface.

[> **edit**

Enter the number of the interface you wish to edit.

[> **1**

IP interface name (Ex: "InternalNet"):

[Management]>

IP Address (Ex: 192.168.1.2):

[172.19.0.117]>

Ethernet interface:

1. Data 1
2. Data 2
3. Management

[3]>

Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffffff00"):

[0xffffffff00]>

Hostname:

[ironport.example]> newhostname.example

Revenez à la demande principale CLI et **commettez** vos modifications.

Confirmation

Re-tentative la session de TELNET plus tôt. Vous devriez voir l'adresse Internet mise à jour référencée dans l'HÉLICOPTÈRE pour demander :

(ironport.example) > **interfaceconfig**

Currently configured interfaces:

1. Management (172.19.0.117/24 on Management: ironport.example.com)
2. PrivateNet (172.19.1.117/24 on Data 1: ironport.example.com)
3. TestNet (172.19.2.117/24 on Data 2: ironport.example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.
- EDIT - Modify an interface.
- GROUPS - Define interface groups.
- DELETE - Remove an interface.

[> **edit**

Enter the number of the interface you wish to edit.

[> **1**

IP interface name (Ex: "InternalNet"):

[Management]>

IP Address (Ex: 192.168.1.2):

[172.19.0.117]>

Ethernet interface:

1. Data 1
2. Data 2
3. Management

[3]>

Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffffff00"):

[0xffffffff00]>

Hostname:

[ironport.example]> newhostname.example

[Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)