

# Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que des dénis de responsabilité dans le bas de page sont affichés comme connexions ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit comment apporter des modifications à la configuration sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) quand des dénis de responsabilité qui sont destinés pour être inclus comme bas de page d'un email traité sont affichés comme connexion à l'email.

## Pourquoi est-ce que des dénis de responsabilité dans le bas de page sont affichés comme connexions ?

Typiquement, un bas de page affiché comme connexion se produit quand il y a une non-concordance de codage entre le corps du message et un bas de page. Tentatives d'AsyncOS d'encoder le message entier dans le même codage que le corps du message de sorte que le bas de page soit inclus dans le corps (en ligne) et pas inclus comme connexion distincte. Cependant, si le bas de page ne peut pas être combiné avec le corps, de l'ESA CLI vous pouvez utiliser la commande de **localeconfig** de configurer AsyncOS pour tenter de favoriser, ou convertir, le corps du texte pour appairer le codage du bas de page de sorte que le bas de page puisse être inclus dans le corps du message.

Revenez à la demande principale CLI et **commettez les** modifications à la configuration. Vous devriez alors voir les configurations suivantes répertoriées du **localeconfig** :

## [Informations connexes](#)

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)