

# Comment est-ce que j'arrête la vérification de rebond de rejeter des rebonds sur l'ESA ?

## Contenu

### [Introduction](#)

### [Comment est-ce que j'arrête la vérification de rebond de rejeter des rebonds sur l'ESA ?](#)

## Introduction

Ce document décrit comment arrêter la vérification de rebond de rejeter des rebonds sur l'ESA.

## Comment est-ce que j'arrête la vérification de rebond de rejeter des rebonds sur l'ESA ?

Le moyen le plus simple d'arrêter votre appliance de rejeter des rebonds est de changer le comportement par défaut globalement.

1. Dans le cadre des **stratégies de messagerie** - > **la vérification de rebond** > **éditent des configurations**.
2. Changez l'*action quand avis de non-livraison non valide reçu de l'anomalie* pour ajouter l'**en-tête faite sur commande et pour la livrer**.
3. Ajoutez un nom pour l'en-tête de client, et le contenu.
4. **Soumettez et commettez** vos modifications.

Si vous utilisez des requêtes de LDAP, vous devrez désactiver la vérification de rebond en la désactivant dans les contrôles de destination et les stratégies de flux de courrier.

1. Sous des **stratégies de messagerie** > **des contrôles de destination**, choisissez la stratégie par défaut ou n'importe quelle stratégie pour lesquelles vous prenez la vérification de rebond activée.
2. Changez l'*adresse d'exécuter étiquetant la configuration* à **non**.
3. Dans le cadre des **stratégies de messagerie** > **des stratégies de flux de courrier**, le positionnement *reçoivent des rebonds non-marqués* ou *évaluent des rebonds non-marqués* à **l'oui** pour toutes vos stratégies de flux de courrier.
4. **Soumettez et commettez** vos modifications.