

Contenu

[Introduction](#)

[Description de message](#)

Introduction

Ce document décrit un message vu dans les logs de messagerie si un serveur de messagerie distant transmet un message qui est beaucoup plus grand que la limite de taille pour la stratégie de flux de courrier. Si vous voyez des plusieurs entrées de pour un serveur distant simple, vous devriez contacter l'administrateur de cet hôte pour les obtenir pour cesser d'essayer de fournir le message. Vous pouvez vouloir envisager de bloquer l'hôte jusqu'à ce que le problème soit résolu, car ceci peut exercer un effet néfaste sur la représentation.

Description de message

En réponse à un HÉLICOPTÈRE ou à un EHLO commandez une appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) répertoriera la limite de taille pour la stratégie de flux de courrier en effet.

Le serveur de messagerie se connectant ne devrait pas tenter d'envoyer un message plus grand que ceci.

Quand nous recevons plus de données que la taille maximale des messages, nous renverrons la taille de message "552 #5.3.4 dépasse la limite » à l'expéditeur distant. Puisque le serveur distant n'attend pas une réponse tout en envoyant des DONNÉES, elle continuera à envoyer des données. Pour traiter ceci, nous continuons à lire des données et aux jeter jusqu'à ce que le corps du message se termine.

Pour empêcher un client malveillant ou incorrectement configuré d'envoyer des données pour toujours, nous allouons une mémoire tampon deux fois plus grande que la taille de message de maximum autorisé. Si ce les débordements de tampon, nous envoient une autre taille de message "552 #5.3.4 dépasse la limite » et termine la connexion. Quand nous faisons ceci nous écrivons l'entrée aux mail_logs :