

# Comment est-ce que je mets sur la liste noire ou relâche un domaine de envoi utilisant le filtre de stratégie et de contenu de messagerie entrante ?

## Contenu

### [Introduction](#)

[Comment est-ce que je mets sur la liste noire ou relâche un domaine de envoi utilisant le filtre de stratégie et de contenu de messagerie entrante ?](#)

## Introduction

Ce document décrit comment mettre sur la liste noire ou relâcher un domaine de envoi utilisant le filtre de stratégie et de contenu de messagerie entrante.

## Comment est-ce que je mets sur la liste noire ou relâche un domaine de envoi utilisant le filtre de stratégie et de contenu de messagerie entrante ?

Vous ne pouvez pas apparier le domaine de l'email d'un expéditeur par l'intermédiaire du groupe d'expéditeur de liste noire puisqu'il se réfère à l'adresse Internet ou à l'adresse IP du serveur se connectant, pas nécessairement le domaine de l'expéditeur.

Pour mettre sur la liste noire ou *relâcher la* messagerie quand vous voyez d'un certain l'adresse e-mail ou le domaine expéditeur, vous devez utiliser une combinaison d'une nouvelle stratégie de messagerie entrante et d'un filtre satisfait entrant.

Résultat : Ce que ceci fait crée une stratégie entrante pour des domaines que vous voulez pour bloquer/baisse. Vous créez fondamentalement un chemin séparé pour ces emails et les relâchez alors simplement.

Vous pouvez alternativement créer un filtre de message du CLI pour bloquer un ou plusieurs adresses e-mail.

Du CLI, exécutez semblable :

```
Machine_name> filters
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new filter.
- DELETE - Remove a filter.
- IMPORT - Import a filter script from a file.
- EXPORT - Export filters to a file
```

- MOVE - Move a filter to a different position.
- SET - Set a filter attribute.
- LIST - List the filters.
- DETAIL - Get detailed information on the filters.
- LOGCONFIG - Configure log subscriptions used by filters.
- ROLLOVERNOW - Roll over a filter log file.

[ ]> new

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

```
BlockEmail: if(mail-from == "(?i)user1@example\\.com$") {
drop();
}
```

.  
1 filters added.

Bien que vous puissiez saisir le filtre directement, la plupart des clients le maintiendront dans un éditeur de texte sur leur appareil de bureau et copie d'utilisation et la pâte pour la créer. Dans l'exemple au-dessus de vous le collerait du nom (BlockEmail) par le point de fin.

Pour bloquer des plusieurs utilisateurs du même domaine, remplacez « si » ligne avec :

```
if(mail-from == "(?i)(user1|user2|user3)@example\\.com$")
```

Pour bloquer des plusieurs utilisateurs des plusieurs domaines, remplacez « si » ligne avec :

```
if(mail-from == "(?i)(user1@example1\\.com|user2@example2\\.com)$")
```

**Note:** Ce filtre utilise une action de baisse. Faites attention à éviter la perte de bon email ! On le recommande fortement que vous testiez d'abord avec une de ces actions au lieu de l'action de baisse :

Pour envoyer message à la quarantaine de stratégie :

```
quarantine("Policy");
```

Pour envoyer message à une adresse e-mail alternative :

```
alt-rcpt-to(some_email_address@yourdomain.com);
```

L'un ou l'autre une de ces actions remplacerait le « drop() ; » ligne de fonction dans l'exemple de filtre de message ci-dessus.