

# Contenu

[Introduction](#)

[Symptômes](#)

[Procédure](#)

## Introduction

Ce document décrit comment sauter SBRS pour des hôtes spécifiques et continuer à balayer pour le Spam.

## Symptômes

- L'expéditeur utilisant un public MTA est dû rejeté au score de réputation SBRS
- <http://senderbase.org> affiche une vingtaine SBRS de « pauvres » pour l'adresse IP de envoi

Un GREYLIST est utile pour sauter SBRS filtrant pour un hôte spécifique, dans le cas le nom d'hôte ou l'envoi du MTA peut entourer d'autres expéditeurs autres que votre utilisateur de confiance spécifique. En utilisant ce GREYLIST, la messagerie est encore balayée pour le Spam qui diffère d'utiliser le WHITELIST qui saute la lecture Spam.

## Procédure

Pour installer un GREYLIST dans le GUI :

1. Naviguez vers des **stratégies GUI > de messagerie - > aperçu de CHAPEAU - > ajoutent le groupe d'expéditeur.**
2. Nommez le groupe GREYLIST et sélectionnez une commande de "1".
3. Choisissez la stratégie « REÇUE » de flux de courrier.
4. Laissez toutes autres configurations à leurs par défaut.
5. Cliquez sur Submit **et ajoutez les expéditeurs.**
6. Entrez dans l'adresse IP ou l'adresse Internet de l'expéditeur.
7. Soumettez cette page.
8. Si nécessaire, cliquez sur Add l'**expéditeur** et continuez à ajouter toutes les adresses IP supplémentaires.
9. **Commencez les** modifications.