

# Conditions requises pour l'assistant de transfert PVO quand l'ESA est groupé

## Contenu

[Introduction](#)

[Quelles sont les conditions requises pour l'assistant de transfert PVO quand l'ESA est groupé ?](#)

[Conditions requises](#)

[Exemple](#)

[Informations connexes](#)

[Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté](#)

## Introduction

Ce document décrit les conditions requises assistant pour de Policiy, de virus et d'épidémie quarantaine (PVO) quand le groupement est impliqué sur l'appliance de sécurité du courrier électronique (ESA).

## Quelles sont les conditions requises pour l'assistant de transfert PVO quand l'ESA est groupé ?

Pour employer le transfert Wizrad pour déplacer des données de l'ESA groupé à l'appliance de Gestion de la sécurité (SMA) pour la stratégie, la quarantaine de virus et d'épidémie, ces conditions requises doit être rencontrée :

Remarque: Vous pouvez activer des quarantaines centralisées de stratégie, de virus et d'épidémie à n'importe quel niveau pour les appliances groupées.

## Conditions requises

- Avant que vous activiez « la stratégie centralisée, le virus, et les quarantaines d'épidémie » sur une appliance de sécurité du courrier électronique (ESA) à un niveau particulier (ordinateur, groupe, ou batterie), toutes les appliances qui appartiennent au même niveau doivent d'abord être ajoutées à l'appliance de Gestion de la sécurité
- Doit employer le compte administrateur pour configurer les configurations, (pas l'opérateur ou d'autres) ou la configuration peut être installée mais [enable...] le bouton sur l'ESA sera grisé et le service ne peut pas être activé
- Des filtres de contenu et de message et des actions du message DLP doivent être configurés au même niveau et ne pas être ignorés à n'importe quel niveau au-dessous de ce niveau
- La stratégie centralisée, le virus, et les configurations de quarantaines d'épidémie doivent être configurés au même niveau et ne pas être ignorés à n'importe quel niveau au-dessous du niveau configuré.
- Assurez-vous que l'interface à utiliser pour des transmissions avec l'appliance de Gestion de la sécurité a le même nom sur toutes les appliances dans le groupe ou la batterie.

## Exemple

Si vous voulez activer des quarantaines centralisées de stratégie, de virus et d'épidémie à la batterie ou au niveau du groupe, mais un ESA qui est connecté à la batterie a ces configurations définies au niveau d'ordinateur, vous devez retirer les configurations centralisées de quarantaines configurées au niveau d'ordinateur avant que vous puissiez activer la caractéristique à la batterie ou au niveau du groupe.

Si ceux-ci ne sont pas rencontrés, il y auront une erreur semblable à ceci du côté SMA :

```
Unable to proceed with Centralized Policy, Virus and Outbreak (PVO) Quarantines configuration as host1.example.com, host2.example.com in Example_Cluster have content filters / DLP actions available at a level different from the Cluster Example_Cluster level.
```

## Informations connexes

- [La stratégie de centralisation ESA, le virus, et la quarantaine d'épidémie \(PVO\) ne peuvent pas être activés](#)
- [Dépannez la livraison et derrière la quarantaine PVO sur SMA](#)