

Ce qui fait un défaut d'application contenant le « aquarium|moyen de screenLoop » ?

Appliances de sécurité du contenu de Cisco

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

Introduction

Ce document décrit la cause principale typique aquarium d'erreurs « |screenLoop » vu.

[Informations générales](#)

Des exemples simples de ces défauts d'application peuvent être considérés comme bénins. Ils sont typiquement provoqués en soumettant la même page Web deux fois dans la succession rapide. Les défauts fréquents ou périodiques d'application méritent des recherches plus approfondies par le support technique.

Quelques exemples de ces derniers incluent :

```
Un défaut d'application s'est produit : ("CoroSessionContainer »,
« __getitem »,
'230'), « aquarium.session.CoroSessionContainer.CoroSessionKeyError »,
'exemple <exceptions.KeyError à 0x995684c>',
'[Aquarium|screenLoop|344] [InternalLibrary|inverseExtend|321]
[InternalLibrary|__call__|735] [Bare|__call__|579]
[InternalLibrary|__call__|735] [CssAndJavaScript|__call__|452]
[InternalLibrary|__call__|735] [Sparse|__call__|977]
[NameMapper|valueFromSearchList|250] [NameMapper|_valueForName|229]
[Complete|doPrimaryNavigation|134] [InternalLibrary|call|273]
[PrimaryComplete|__call__|105] [NameMapper|valueForName|212]
[NameMapper|_valueForName|229] [Map|getFilteredMap|203]
[Map|_getFilteredMap|220] [Map|hasAccess|271]
[CoroSessionContainer|__getitem__|230])
```

```
Un défaut d'application s'est produit : ("scheduled_reports_super »,
« doSaveNewAction », '200'), « exceptions.KeyError », « nom » »,
'[Aquarium|screenLoop|397] [InternalLibrary|inverseExtend|321]
```

```
[InternalLibrary|__call__|739] [Controller|__call__|23]
[InternalLibrary|__call__|739] [CommonController|__call__|38]
[InternalLibrary|__call__|739] [AppController|__call__|127]
[InternalLibrary|__call__|741] [scheduled_reports_new|__call__|29]
[scheduled_reports_super|executeAction|172]
[Controller|executeAction|65]
[scheduled_reports_super|doSaveNewAction|200])
```