

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit un problème rencontré sur le Cisco Identity Services Engine (ISE) où les pages ne chargent pas entièrement quand l'Adblock Plus est utilisé, et il offre une solution au problème. Avec la prédominance des annonces sur la plupart des sites Web, beaucoup d'utilisateurs installent l'Adblock Plus comme extension à leurs navigateurs. Si les pages appartiennent à une certaine signature, Adblock ne permet pas aux pages de charger ou aux scripts de fonctionner.

Problème

L'ISE utilise un fichier d'utilitaires nommé **adutils** pour beaucoup de fonctions de Répertoire actif dans l'interface web administrative. L'Adblock Plus ne permet pas le script **adutils** à exécuter à la page parce qu'elle s'est avérée pour s'appeler par des annonces sur d'autres sites Web.

Solution

Le script **adutils** sur l'ISE n'est pas lié aux annonces. C'est un script qui contient de diverses fonctions liées au répertoire actives utilisées afin de remplir données liées au Répertoire actif. Ce script est utilisé à beaucoup de pages dans ISE non limité à la page de points finaux, qui inclut plusieurs des pages de configuration de Répertoire actif. N'importe quel logiciel d'Adblock devrait être configuré avec ISE sur la liste d'exception de sorte qu'il soit désactivé tandis qu'ISE est géré. Quoique le logiciel soit désactivé, ISE n'affichera pas des annonces.