

pre-shared-key local <supprimé>

pre-shared-key remote <supprimé>

!

Profil - identité locale de correspondance manquante qui serait l'ID de tunnel de l'interface utilisateur CSA lorsque nous créons un groupe de tunnels réseau.

crypto ikev2 profile csse_virginia1

match identity remote address x.x.x.x 255.255.255.255

authentication remote pre-share

authentication local pre-share

porte-clés local csse_useast

!

Une fois que vous avez modifié le groupe DH, le problème d'identité locale de correspondance ajouté est résolu.

Motif

La cause principale de ce problème est généralement une configuration d'identité locale manquante ou incorrecte dans le profil IKEv2. Secure Access nécessite des paramètres d'identité spécifiques pour établir correctement la négociation IKEv2. En outre, l'utilisation de groupes Diffie-Hellman non pris en charge (autres que 19 et 20) peut empêcher la négociation IKEv2 avec Secure Access.

Autres informations utiles

- [Assistance technique de Cisco et téléchargements](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.