

Dépanner les groupes Active Directory intégrés qui ne s'affichent pas dans l'Assistant Stratégie Umbrella

Table des matières

[Introduction](#)

[Explication](#)

Introduction

Ce document décrit certains groupes AD intégrés qui ne s'affichent pas dans l'Assistant Stratégie Umbrella. Après le déploiement des [composants d'intégration d'Umbrella Active Directory \(AD\)](#), en particulier le connecteur AD, certains groupes AD intégrés ne s'affichent pas dans l'[Assistant Stratégie Umbrella](#).

Cependant, les groupes AD, les utilisateurs AD et les ordinateurs AD non intégrés sont toujours présents dans l'Assistant Stratégie Umbrella comme prévu.

Explication

Le connecteur AD n'importe pas intentionnellement les groupes AD intégrés dans l'API Umbrella. Par conséquent, vous ne devez pas être en mesure de définir des stratégies pour ces groupes.

Cependant, les « Utilisateurs du domaine » et les « Ordinateurs du domaine » sont deux groupes intégrés qui sont spécifiquement importés dans Umbrella pour faciliter la création de stratégies sur tous les utilisateurs ou tous les ordinateurs d'un domaine AD particulier.

Les groupes AD intégrés non importés dans Umbrella sont les suivants :

- Administrateurs ADBIA
- Auteurs ADBIA
- Consommateurs ADBIC
- Opérateurs de compte
- Administrateurs
- Groupe de répllication de mot de passe RODC autorisé,
- BIAdminstrator
- auteurBIA
- BIConsommateur
- Opérateurs de sauvegarde
- CERTSVC_DCOM_ACCESS
- Administrateur CSA
- AdministrateurArchivageCSA

- Centre d'assistance CSH
- CSLocationAdministrator
- AdministrateurGroupeRéponseCSR
- AdministrateurServeurCSS
- CSUserAdministrator
- AdministrateurCSViewOnly
- CSVoiceAdministrator
- Éditeurs Cert
- Accès DCOM au service de certificats
- Administrateur de société
- Serveurs Content Engine
- Opérateurs cryptographiques
- DBA
- Administrateurs DHCP
- Utilisateurs DHCP
- Configuration déléguée
- Groupe de réplication de mot de passe RODC refusé
- Gestion de la découverte
- Utilisateurs COM distribués
- DnsAdmins
- ProxyMiseÀJourDns
- Admins du domaine
- Contrôleurs de domaine
- Invités du domaine
- Administrateurs ESX
- Administrateurs d'entreprise
- Contrôleurs de domaine d'entreprise en lecture seule
- Lecteurs de journaux des événements
- Échanger toutes les organisations hébergées
- Serveurs de domaine Exchange
- Serveurs Exchange Enterprise
- Serveurs de domaine d'installation Exchange
- Administrateurs d'organisation Exchange
- Administrateurs de dossiers publics Exchange
- Administrateurs de destinataires Exchange
- Serveurs Exchange
- Sous-système approuvé Exchange
- Administrateurs Exchange en lecture seule
- Autorisations Windows Exchange
- Interopérabilité Exchange2003
- InteropérabilitéExistanteExchange
- FNADMIN
- FNOP
- FNUSR
- Administrateurs de stratégie de groupe
- Propriétaires créateurs de stratégie de groupe

- Invités
- centre d'assistance
- Administrateur du centre d'assistance
- AdministrateursCentreD'Assistance_*
- GroupeServicesAide
- Gestion De L'Hygiène
- IIS_IUSRS
- IIS_WPG
- Générateurs d'approbations de forêt entrants
- Opérateurs de configuration réseau
- ORA_DBA
- OracleDBCreators
- AdministrateursSécuritéDBSOracle
- AdministrateursOracleNet
- Gestion de l'organisation
- Utilisateurs du journal de performances
- Utilisateurs de Performance Monitor
- Accès compatible pré-Windows 2000
- Opérateurs d'impression
- Gestion des dossiers publics
- Serveurs RAS et IAS
- RTCArchivingUniversalServices
- RTCComponentUniversalServices
- RTCHSUustensilesServices
- RTCHSUustensilesServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCSBAUservicesuniversels
- RTCUniversalConfigReplicator
- RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- RTCUniversalGuestAccessGroup
- RTCUniversalReadOnlyAdmins
- RTCUechniciensSBATuniversels
- RTCUnversalServerAdmins
- RTCUniversalServerReadOnlyGroup
- RTCUnversalUserAdmins
- RTCUniversalUserReadOnlyGroup
- Contrôleurs de domaine en lecture seule
- Gestion des destinataires
- Gestion des enregistrements
- Utilisateurs du Bureau à distance
- Réplicateur
- Administrateurs SMSMSE
- Visionneuses SMSE
- SPS_WPG

- SQLServer2005DTSUser\$
- SQLServer2005MSFTEUser\$
- SQLServer2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005NotificationServicesUser\$
- SQLServer2005ReportServerUser\$
- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser\$
- SQLServer2005SQLAgentUser\$
- SQLServer2005SQLBrowserUser\$
- SQLServerDTSUser\$
- SQLServerFDHostUser\$
- SQLServerMSASUser\$
- SQLServerMSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServerMSSQLUser\$
- SQLServerReportServerUser\$
- SQLServerSQLAgentUser\$
- SQLServerSQLBrowserUser\$
- STS_WPG
- Administrateurs du schéma
- Gestion des serveurs
- Opérateurs de serveur
- Administrateurs Sharepoint
- Administrateurs d'accès Web TS
- Ordinateurs d'accès Web TS
- ClientsTelnet
- AdminsLocataires_*
- Serveurs de licences Terminal Server
- Gestion de messagerie unifiée
- Administrateurs d'invites UM
- Utilisateurs
- Gestion d'organisation en lecture seule
- Machines virtuelles
- Utilisateurs WINS
- WSS_ADMIN_WPG
- WSS_RESTRICTED_WPG
- WSS_Restreint_WPG_V4
- WSS_WPG
- Administrateurs WSUS
- Journalistes WSUS
- Groupe d'accès Autorisation Windows
- XMLP_ADMIN
- XMLP_ANALYSER_EXCEL
- XMLP_ANALYSER_ONLINE
- DÉVELOPPEUR_XMLP
- PLANIFICATEUR_XMLP

- XMLP_TEMPLATE_DESIGNER
- cuvée
- ucsadmin
- réseau UCS
- conspiration
- sussécurité
- emmagasinement temporaire

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.