

Déterminer la stratégie appliquée dans Umbrella

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Aperçu](#)

[Détermination de l'application](#)

[Additional Information](#)

Introduction

Ce document décrit comment déterminer quelle stratégie est appliquée dans une configuration Cisco Umbrella.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Aperçu

En tant qu'administrateur général d'une entreprise, vous devez parfois confirmer quelle stratégie est appliquée à un point de terminaison donné. Cela peut faciliter le débogage ou le test lors du déploiement de nouvelles stratégies.

Détermination de l'application

Suivez ces étapes pour déterminer quelles politiques sont appliquées dans Umbrella :

1. Collectez la sortie de débogage de l'ordinateur client pour lequel vous souhaitez déterminer la stratégie appliquée. Le résultat du débogage peut être obtenu en exécutant ces commandes à partir d'une invite de commandes sous Windows ou d'une fenêtre de terminal sous OS X :

```
nslookup -q=txt debug.opendns.com
```

Le résultat ressemble à ceci :

```
c:\>nslookup -q=txt debug.opendns.com
Server: resolver1.opendns.com
Address: 208.67.222.222

Non-authoritative answer:
debug.opendns.com      text =
                        "server 3.pao"
debug.opendns.com      text =
                        "flags 20 0 47E4 D0000000000000041"
debug.opendns.com      text =
                        "originid 23443359"
debug.opendns.com      text =
                        "orgid 162145"
debug.opendns.com      text =
                        "actype 0"
debug.opendns.com      text =
                        "bundle 147229"
```

À cet effet, les informations importantes sont l'OrgID et l'offre groupée. L'OrgID est l'identificateur du tableau de bord de votre organisation, et l'offre groupée est l'identificateur de la stratégie appliquée au sein de cette organisation.

2. Connectez-vous à votre tableau de bord Umbrella et ouvrez un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre dans le navigateur.
3. Ajoutez les deux variables extraites de la sortie de débogage dans cette URL où « <OrgID> » et « <Bundle-ID> » sont :

```
https://dashboard.umbrella.com/o/<OrgID>/#/configuration/policy/<Bundle-ID>
```

Cela vous amène directement à la stratégie qui a été appliquée à l'ordinateur (ou à l'utilisateur) sur

lequel la sortie de débogage a été exécutée, au moment où elle a été exécutée.

Additional Information

Pour plus d'informations, consultez la [vidéo Dépannage des stratégies](#) dans le cours Umbrella Learning : Section Politique et déploiement DNS Playlist de la communauté Cisco.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.