

Générer une invitation d'administrateur à votre tableau de bord Umbrella

Table des matières

[Introduction](#)

[Inviter un administrateur à un tableau de bord Cisco Umbrella](#)

Introduction

Ce document décrit comment inviter un utilisateur Cisco Umbrella existant en tant qu'administrateur pour votre organisation.

Inviter un administrateur à un tableau de bord Cisco Umbrella

1. Dans le tableau de bord Umbrella, accédez à Admin > Comptes.
2. Dans l'angle supérieur droit, sélectionnez le bouton Nouveau.



Présentation.png

3. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter au tableau de bord.
4. Sélectionnez le rôle d'utilisateur approprié (Rôle d'administrateur délégué).
5. Sélectionnez Inviter.



Remarque : Pour plus d'informations sur les rôles d'utilisateurs, veuillez lire la documentation Umbrella : [Gérer les rôles utilisateur Umbrella](#).

 Admin
Accounts

 Add  Invite

-- Choose Delegated Admin Role --

CANCEL INVITE

img2.png

6. Après avoir invité l'utilisateur, il reçoit un e-mail dans sa boîte de réception, comme celui de cette capture d'écran. Une fois qu'il a cliqué sur le lien, l'utilisateur est invité à créer un nouveau compte auprès de Cisco Umbrella.



An account for you has been created in Cisco Umbrella but you'll need to set a password to get started using the dashboard.

To get started, [click this link](#) to create a password for your account. For future reference, your username is just your email address.

This link will expire 4 weeks from now.

Thanks,
The Umbrella Team
umbrella.cisco.com

Need help? Have feedback? Email umbrella-support@cisco.com

Email.png

7. Lorsque vous cliquez sur le lien, l'utilisateur est dirigé vers une page de connexion Umbrella. L'utilisateur doit ensuite saisir ses informations comme dans cette capture d'écran :



Welcome aboard!

Enter your information below. Once your password is set, you can log in to the Umbrella dashboard.

First Name

Last Name

Email

Password

Confirm Password

Passwords must:

- Be between 8 and 256 characters long
- Contain at least one uppercase and one lowercase letter
- Contain at least one digit and one special character (for example: *, \$, or π)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.