

Quels sont les paramètres qui sont passés dans l'URL de redirection de notification d'utilisateur final ?

Contenu

[Question](#)

Question

Quels sont les paramètres qui sont passés dans l'URL de redirection de notification d'utilisateur final ?

Dans l'URL de redirection de notification d'utilisateur final, les paramètres suivants sont définis :

Temps (date et heure)

ID (ID de transaction)

Client_IP (adresse IP du client)

Utilisateur (nom d'utilisateur si d'autre disponibles)

Site (adresse Internet de la destination)

URI (URL_Path)

Status_Code (code d'état de HTTP)

Decision_Tag (balise de décision d'ACL)

URL_Cat (catégorie URL)

WBRS (score WBRS)

DVS_Verdict (score de verdict DVS)

DVS_ThreatName (nom de menace DVS)

Voici un exemple de ce que ressembler à l'URL de redirection de notification d'utilisateur final pourrait :

```
http://www.example.com/eun.policy.html?Time=21/Jun/2007:23:22:25%20%2B0000&ID=000000004&Client_IP=172.17.0.8&User=-&Site=www.linkedin.com&URI=index.html&Status_Code=403&Decision_Tag=BLOCK_WEBCAT-
```

DefaultGroup&URL_Cat=Job&WBRS=-&DVS_Verdict=-&DVS_ThreatName=-