

Comment est-ce que j'exempte certains sites d'exiger l'authentification ?

Contenu

[Question :](#)

Question :

Comment est-ce que j'exempte certains sites d'exiger l'authentification ?

Pour exempter des sites de l'authentification, vous devriez créer une stratégie spéciale et la commander au-dessus de tout autrement. Vous pouvez suivre les étapes semblables pour exempter certain client IPS d'être aussi bien authentifié.

Sur des versions 5.6.x et ultérieures d'AsyncOS

1. Choisissez le « gestionnaire de sécurité Web » > « les catégories faites sur commande URL » et cliquez sur en fonction « ajoutent la catégorie faite sur commande ». Donnez-lui un nom instructif (ex : AuthExempt). Ajoutez l'URL ou le nom d'hôte pour exempter de l'authentification.

2. Choisissez le « gestionnaire de sécurité Web » > les « identités » et cliquez sur en fonction « ajoutent l'identité. »

Voici un exemple :

Nom : « Identité d'AuthExempt »

Insérez en haut : Placez pour commander 1

Définissez les membres par sous-réseau : Blanc

Définissez les membres par l'authentification : « Aucune authentification exigée »

Avancé > « catégories URL » : N'en cliquez sur en fonction « aucun sélectionné » et sélectionnez « AuthExempt »

3. Choisissez le « gestionnaire de sécurité Web » > les « stratégies d'Access » et cliquez sur en fonction « ajoutent la stratégie. »

Voici un exemple :

Nom de stratégie : « Exemption d'authentification »

Insérez au-dessus de la stratégie : Placez pour commander 1

Stratégie d'identité : « Identité d'AuthExempt »

Avancé : Aucun

En suivant les étapes ci-dessus, votre demande destinée à l'URLs répertorié sous la catégorie de « AuthExempt » s'assortira contre l'identité de « AuthExempt » d'identité, puis la demande appairerait la stratégie « exemption d'accès d'authentification » et la demande serait exempté d'être demandé des identifiants utilisateurs/authentification.