

Expérience erreur non mise en application d'utilisateurs du « HTTP 501 » en parcourant par l'intermédiaire de l'appliance de sécurité Web de Cisco utilisant le port 8080

Contenu

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit l'erreur commune quand l'utilisateur reçoit l'erreur le « HTTP 501 non mis en application ».

[Informations générales](#)

Par défaut, Cisco WSA exécute le GUI de Web sur le port TCP 8080. L'exécution de web server GUI sur le port 8080 tente de répondre au trafic de client au lieu du proxy.

Solution

Typiquement, tout le trafic qui entre au GUI WSA sur le port 8080 sera réorienté au GUI de Web HTTPS. Ceci fait envoyer le client une requête de connexion de HTTP au web server GUI, qui ne permet pas ce type de connexion.

Le navigateur doit être placé pour utiliser un des ports de proxy configurés sur le WSA. Pour vérifier ou changer quels ports sont activés pour le trafic de proxy de Web, allez à :

GUI - > Services de sécurité - > paramètres de proxy - > ports HTTP au proxy

REMARQUE: Par défaut que le proxy est écoute sur les ports 80 et 3128.

REMARQUE: L'interface de gestion fonctionne sur 22 (SSH), 8080 (HTTP), et 8443 (HTTPS).