

Comment est-ce que j'utiliserais le FTP indigène proxying sur des fenêtres sans client FTP ?

Contenu

[Question](#)

Question

Comment est-ce que j'utiliserais le FTP indigène proxying sur Windows sans client FTP ?

Remarque: Cet article de la base de connaissances met en référence le logiciel qui n'est pas mis à jour ou est pris en charge par Cisco. Les informations sont données comme courtoisie pour votre commodité. Pour davantage d'assistance, contactez s'il vous plaît le fournisseur de logiciels.

Configurer le proxy sur l'Internet Explorer (IE) permet à l'IE pour utiliser le FTP au-dessus du HTTP (quand la vue de répertoire est désactivée). Il n'utilise pas le FTP indigène ; par conséquent vous ne pouvez pas utiliser les paramètres de proxy. Mais nous pouvons utiliser l'Explorateur Windows pour faire le FTP indigène proxying.

Veillez ouvrir l'Explorateur Windows (pas IE. exemple : double-cliquer sur « mon ordinateur ») et utilisez l'URL suivant dans la barre d'adresses :

```
# Example when authentication is disabled on WSA  
ftp://USERNAME_FTP%40FTP_SERVER:PASSWORD_FTP@PROXY:PORT
```

```
# Example when authentication is enabled on WSA  
ftp://USERNAME_FTP%40USERNAME_WSA%40FTP_SERVER:PASSWORD_FTP%40PASSWORD_  
WSA@PROXY:PORT
```

Maintenez s'il vous plaît dans l'esprit que c'est juste un contournement, et ne pouvez pas fonctionner dans des tous les cas possibles. C'est dans la supposition que vous utilisez le « point de reprise » pour le « format d'authentification ». La vue de répertoire n'est pas une partie d'IE, il fait partie de l'Explorateur Windows, qui s'exécute en dehors de l'IE. La même technique peut être utilisée pour courber le trafic FTP indigène par un proxy.

Voici un [article de Microsoft](#) sur la façon dont activer la vue de répertoire.