

# Comment est-ce que je configure les entrées DNS manuelles sur l'appliance de sécurité Web ?

## Contenu

[Question](#)

[Environnement](#)

## Question

Comment est-ce que je configure les entrées DNS manuelles sur l'appliance de sécurité Web de Cisco ?

## Environnement

Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), toutes les versions d'AsyncOS

Dans l'interface de ligne de commande (CLI) sélectionnez les commandes suivantes comme affichées :

```
WSA> dnsconfig
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a new server.
- SETUP - Configure general settings.
- SEARCH - Configure DNS domain search list.

```
[> localhosts
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.
- DELETE - Delete an existing mapping.

```
[> new
```

```
Enter the IP address of the host you are adding.
```

```
[> 1.1.1.1
```

```
Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)
```

```
[> example.com
```

```
Local IP to Host mappings:
```

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add new local IP to host mapping.

- DELETE - Delete an existing mapping.

[ ]> <Press **Enter** twice to go back to the **CLI** prompt>

À la demande CLI, utilisez s'il vous plaît la commande CLI - **validation** - de commettre les modifications de configuration DNS.

**Note:** L'option de « **localhosts** » dans la commande « dnsconfig » CLI est une option masquée.