

# Configuration système requise pour Cisco FindIT Network Management

## Objectif

L'application Cisco FindIT Network Management fournit des outils qui vous aident à surveiller et à gérer facilement vos périphériques Cisco 100 à 500 sur le réseau via votre navigateur Web. Lorsqu'il est correctement déployé, il détecte automatiquement votre réseau et vous permet de configurer et de surveiller des périphériques tels que des commutateurs, des routeurs et des points d'accès sans fil Cisco connectés à votre réseau. Il vous informe également des mises à jour du micrologiciel, de la garantie des périphériques et de la couverture du contrat d'assistance.

Cet article a pour but de vous montrer les exigences système pour FindIT Network Manager et FindIT Network Probe.

## Configuration système nécessaire

Les résultats FindIT Network Manager et FindIT Network Probe sont distribués sous forme d'images de machines virtuelles. Pour exécuter ces plates-formes, vous devez respecter les conditions ci-dessous.

### FindIT Network Manager

- Hyperviseur :
  - Microsoft Hyper-V Manager version 10.0 ou ultérieure
  - Oracle VM VirtualBox version 5.0.2 ou ultérieure
  - Tous les produits VMware suivants.
    - ESXi version 5.5 ou ultérieure
    - Fusion version 7 ou ultérieure
    - Station de travail version 12 ou ultérieure
    - Unité centrale de traitement (UC) : Architecture Intel 64 bits x 1
- Mémoire : 2 Go
- Espace disque : 20 Go
- Navigateurs — FindIT Network Probe est administré via une interface utilisateur Web. Pour utiliser cette interface, votre navigateur doit être l'un des suivants :
  - Apple Safari version 9
  - Google Chrome version 52
  - Microsoft Edge version 38
  - Microsoft Internet Explorer version 11
  - Mozilla Firefox version 48
- Réseau : votre réseau doit être configuré pour permettre à FindIT Network Probe d'établir la connectivité TCP (Transmission Control Protocol) avec FindIT Network Manager.

### Recherche de réseau IT

- Hyperviseur :

- Microsoft Hyper-V Manager version 10.0 ou ultérieure
- Oracle VM VirtualBox version 5.0.2 ou ultérieure
- Tous les produits VMware suivants :

- ESXi version 5.5 ou ultérieure
- Fusion version 7 ou ultérieure
- Station de travail version 12 ou ultérieure

- Unité centrale de traitement (UC) : Architecture Intel 64 bits x 1
- Mémoire : 512 Mo
- Espace disque : 2 Go
- Navigateurs - FindIT Network Probe est administré via une interface utilisateur Web. Pour utiliser cette interface, votre navigateur doit être l'un des suivants :

- Apple Safari version 9

**Remarque** : assurez-vous que lors de l'utilisation du navigateur Safari, les certificats présentés par FindIT Network Probe sont définis sur Always Trust. Sinon, certaines fonctions telles que Discovery et Dashboard qui dépendent de l'utilisation de sockets Web sécurisés échoueront. Cette limitation ne s'applique qu'au navigateur Web Safari.

- Google Chrome version 52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer version 11

- Mozilla Firefox version 48

- Périphériques réseau : une instance de la sonde FindIT Network installée sur chaque site du réseau effectue la détection du réseau et communique directement avec chaque périphérique. Pour la surveillance et l'accessibilité, vos périphériques réseau doivent répondre aux exigences suivantes.
- Les périphériques doivent être des périphériques de la gamme Cisco 100 à 500 et le service Bonjour doit être activé.
  - Les périphériques doivent se trouver dans le même sous-réseau que l'ordinateur qui exécute la sonde de réseau FindIT ou être directement connectés à un périphérique géré accessible via TCP/IP.