Configurez l'adresse MAC dupliquée sur la gamme SPA100

Objectif

Une adresse MAC est un code à 12 chiffres attribué à un matériel unique à des fins d'identification réseau. En règle générale, les adresses MAC de vos périphériques doivent être enregistrées auprès de votre FAI pour des raisons de sécurité. Si vous avez précédemment enregistré votre compte avec une autre adresse MAC, il peut être pratique d'attribuer cette adresse MAC à votre périphérique actuel. La fonctionnalité de clonage d'adresse MAC vous permet d'éviter le réenregistrement des adresses MAC en attribuant l'adresse MAC actuelle au périphérique.

Cet article explique comment configurer la fonctionnalité de clonage d'adresse MAC sur la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA100

Version du logiciel

•v 1.1.0

Adresse MAC dupliquée

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Network Setup > Advanced Settings > MAC Address Clone**. La page *Adresse MAC dupliquée* s'ouvre :

MAC Address Clone
MAC Address Clone
MAC Clone: Carlot Enabled Disabled
MAC Address: 30 :E4 :DB :72 :6B :30
Clone Your PC's MAC
Submit Cancel

Étape 2. Cliquez sur la case d'option **Enabled** dans le champ *MAC Clone* pour activer la fonction MAC Clone. La valeur par défaut est Disabled (Désactivé).

MAC Address Clone
MAC Address Clone
MAC Clone: Enabled Disabled
MAC Address: 30 :E4 :DB :72 :6B :30
Clone Your PC's MAC
Submit Cancel

Étape 3. Saisissez l'adresse MAC que vous souhaitez attribuer à votre ATA (Adaptateurs de téléphone analogique) dans le champ *Adresse MAC*.

MAC Address Clone
MAC Address Clone
MAC Clone:
MAC Address: 32 :E7 :BC :18 :7A :20
Clone Your PC's MAC
Submit Cancel

Note: Si l'adresse MAC de votre ordinateur est l'adresse que vous avez précédemment enregistrée pour votre compte FAI, cliquez sur **Clone Your PC's MAC**. L'adresse MAC de votre ordinateur apparaît dans le champ Adresse MAC.

MAC Address Clone
MAC Address Clone
MAC Clone: Enabled Disabled
MAC Address: 32 :E7 :BC :18 :7A :20
Clone Your PC's MAC
Submit Cancel

Étape 4. Cliquez sur **Soumettre** pour enregistrer les modifications de paramètres ou cliquez sur **Annuler** pour abandonner les entrées non enregistrées.