

# CiscoWorks et MDS Fabric Manager sur le même navigateur Internet

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Le PC exécutant les deux applications de gestion de logiciel au-dessus d'Internet de MS explorent le besoin (IE) de changer la configuration de Javas sur le navigateur pour permettre aux deux applications pour ne s'exécuter sans aucune question. Autrement, le Fabric Manager s'exécutera et les CiscoWorks pas. C'est dû à Javas JVM 1.3.0 de fait que le Fabric Manager d'application de la mémoire de Cisco prend en charge les applet Java JVM 1.4.0, et d'utilisations de CiscoWorks.

Pour obtenir les deux l'application à fonctionner sur le même ordinateur, vous devez décocher la case étiquetée **Javas d'utilisation 2 v1.4.1\_02 pour l'applet** ; ceci exige une reprise. Après réinitialisation du PC, les deux applications fonctionnent correctement au-dessus du même navigateur.

## [Conditions préalables](#)

### [Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Ce document utilise ces le matériel et les versions de logiciel :

- Fenêtres de PC exécutant et IE d'utilisation en tant que leur navigateur
- Fabric Manager
- CiscoWorks2000

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-

vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## [Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## [Solution](#)

Terminez-vous ces étapes pour ajuster les configurations du navigateur IE :

1. Ouvrez l'IE.
2. Choisissez les **outils > les options Internet**.
3. Sous des **options Internet**, sélectionnez l'onglet **Advance**.
4. Faites descendre l'écran la liste.
5. Sous le titre de **Javas (Sun)**, décochez **Javas d'utilisation 2 v1.4.1\_02** pour la case d'applet.
6. Redémarrez le PC.

## [Informations connexes](#)

- [Support de produit de commutateurs multicouches de la gamme MDS 9000](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)