

Configurez le Jabber pour Android au registre comme périphérique de ROBOT ou d'ONGLET

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit les différents agents d'utilisateur d'enregistrement disponibles sur le Jabber pour le client d'Android et comment les configurer manuellement.

Ce document fournit des détails supplémentaires à certains des thèmes couverts dans le document intitulé [Jabber pour l'exemple de configuration d'Android](#).

Il est recommandé que vous avez également lu l'autre document pour plus d'exemple de configuration détaillée de Cisco Jabber pour Android.

Contribué par néo- Jiang, ingénieur TAC Cisco.

Problème

Étapes à reproduire :

1. Gestionnaire d'appel configuré avec Cisco double mode pour Android (ROBOT) et le Cisco Jabber pour des périphériques de tablette (ONGLET).
2. Les deux périphériques assignés au même utilisateur final.
3. Les lancements d'utilisateur jaccassent pour Android sur la tablette et elle s'enregistre comme périphérique de ROBOT au lieu du périphérique d'ONGLET.

Solution

L'option de **paramètres avancés, registre sans intégration de téléphone portable**, est arrêtée par défaut ainsi l'Utilisateur-agent de SIP de Jabber est Cisco-SOUNDWAVE :

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:35936;branch=z9hG4bK18952482
From: <sip:1111@cucmpub.ciscodomain.local>;tag=f4f1e1ff3028000741b43293-2f1aac6
To: <sip:1111@cucmpub.ciscodomain.local>
Call-ID: f4f1e1ff-30280002-7ed309e2-10521e5b@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:43:24 GMT
CSeq: 105 REGISTER
User-Agent: Cisco-SOUNDWAVE
```

En basculant cette option dans les **paramètres avancés**, jaccassez alors les inscriptions au l'Utilisateur-agent comme Cisco-ONGLET :

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:37988;branch=z9hG4bK0a3241dd
From: <sip:7626@cucmpub.ciscodomain.local>;tag=f4f1e1ff3028000b5ee8db3b-69ffdedd
To: <sip:7626@cucmpub.ciscodomain.local>
Call-ID: f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:44:32 GMT
CSeq: 107 REGISTER
User-Agent: Cisco-TAB
```

Le registre sans option d'intégration de téléphone portable peut être vu à la page de **paramètres avancés** ici :

