

# Contenu

## [Introduction](#)

[Est-ce que je peux avoir un VCS comme remplaçant à mon contrôleur de garde-porte ou de cadre ?](#)

## [Informations connexes](#)

# Introduction

Cet article associe à l'autoroute de serveur de communication vidéo Cisco TelePresence.

**Q. Est-ce que je peux avoir un VCS comme remplaçant à mon contrôleur de garde-porte ou de cadre ?**

A. Non. Dans H.323, des unités qui agissent en tant que garde-portes (contrôleur tels que le garde-porte TANDBERG VCS, TANDBERG et TANDBERG cadre) peuvent être configurées en tant que remplaçants entre eux. Si une unité échoue autre peut assurer et conduire des appels en tant que normale. Cela exige des deux unités d'avoir une configuration identique, ou le routage d'appels pourrait changer quand début de points finaux utilisant le remplaçant. Comme VCSs, les garde-portes et les contrôleurs sont tous de cadre différents Produits, ils ne peuvent pas avoir la même configuration et ne peuvent pas être utilisés que des remplaçants.

Un VCS peut seulement avoir l'autre VCSs en tant que ses remplaçants ; un contrôleur de cadre peut seulement avoir d'autres contrôleurs de cadre en tant que ses remplaçants ; et un garde-porte peut seulement avoir d'autres garde-portes en tant que ses remplaçants.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)