

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit un problème rencontré quand des onglets faits sur commande sont créés pour le Cisco Jabber pour Windows et fournit un contournement pour le problème.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du Cisco Jabber pour Windows.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur la release 9.x de Cisco Jabber pour Windows.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème

Quand vous créez un onglet fait sur commande dans le Cisco Jabber, cela fonctionne seulement la première fois que vous l'utilisez. Les tentatives ultérieures d'utiliser l'onglet fait sur commande ne fonctionnent pas. La seule manière les travaux faits sur commande d'onglet est de nouveau quand vous vous déconnectez et signez alors de retour dedans.

Solution

La raison pour laquelle les travaux faits sur commande d'onglet seulement sur la tentative initiale est parce que la page est seulement chargée une fois au startup. Si vous voulez que la page régénère chaque fois que vous la cliquez sur en fonction, changez la **page régénèrent le** paramètre dans la fenêtre de **configuration pour rectifier**.

Remarque: Vous ne pouvez pas changer la **page régénèrent des** paramètres de l'interface utilisateur de Jabber (UI).

[Informations connexes](#)

- [Guide d'installation et de configuration du Cisco Jabber pour Windows 9.2.x](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)