

# Connectez un adaptateur Sans fil à un routeur du Cisco Small Business VoIP

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je connecte un adaptateur Sans fil à un routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

[Informations connexes](#)

---

## Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

**Q. [Comment est-ce que je connecte un adaptateur Sans fil à un routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)**

**R.**

Cet article suppose que votre adaptateur Sans fil déjà est correctement installé et/ou activé sur l'ordinateur. Avant que vous essayiez de connecter votre adaptateur Sans fil à un routeur Sans fil de Cisco Small Business, connaissez ce qui suit : SSID, sécurité sans fil et/ou clé réseau. Si vous n'avez pas ces configurations, [a cliquez ici](#).

**Configurez votre adaptateur Sans fil pour se connecter à un routeur de radio de Cisco Small Business**

**Note:** Ces étapes sont pour Windows XP avec le Service Pack 2.

**Étape 1 :**

Cliquez avec le bouton droit l'icône de **connexion réseau sans fil au** en bas à droite de l'écran, et sélectionnez les **réseaux sans fil disponibles de vue**.

**Étape 2 :**

Sélectionnez votre nom ou SSID de réseau Sans fil, et le clic **se connectent**.

Si le **WEP** est activé sur le routeur :

Si le **WPA** est activé sur le routeur :

**Étape 3 :**

Clic .

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)