

Inscription du SPA922

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'enregistre le SPA922 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Q. Comment est-ce que j'enregistre le SPA922 ?

A. Suivez les instructions fournies ci-dessous :

1. Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du SPA922. Vérifiez l'adresse IP par le LCD. Presse **9. de menu de clic** puis. Il devrait t'afficher l'adresse IP DHCP. Ouvrez un navigateur et introduisez au clavier cela la barre d'adresses.
2. **Procédure de connexion d'admin de clic** et alors **avancé**. **Remarque:** Le SPA922 n'a pas un nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Si vous êtes demandé un nom d'utilisateur et mot de passe et vous n'avez pas configuré un mot de passe, il signifie que le SPA921 est verrouillé par votre fournisseur de VoIP. Vous devez obtenir le mot de passe de votre fournisseur de VoIP.
3. Cliquez sur l'onglet **ext. 1**. Sous le proxy et l'enregistrement >> le proxy, présentez le serveur proxy. Ceci devrait t'être donné par votre fournisseur de VoIP. Il y a des périodes quand les fournisseurs de VoIP exige un **proxy sortant**, vérifient l'adresse du serveur avec eux. Sous les informations d'abonné, entrez l'user-id et le mot de passe.
4. Cliquez sur Submit **toutes les modifications**.
5. Vérifiez l'état dans l'**ext. 1 de** tableau de l'information devrait dire enregistré sous l'état d'enregistrement.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)