



Déploiement des modifications de configuration

- [Déploiement des modifications de configuration, à la page 1](#)

Déploiement des modifications de configuration

Bien que les appels POST, PUT et DELETE mettent directement à jour le dispositif Défense contre les menaces, ils ne sont pas actifs immédiatement. Vous devez déployer les modifications de configuration avant que le dispositif utilise vos nouveaux paramètres lors du traitement du trafic.

Procédure

Étape 1 Utilisez la ressource POST /operational/deploy dans le groupe Deployment (Déploiement) pour lancer un déploiement.

Par exemple, la commande **curl** ressemblerait à ce qui suit :

```
curl -X POST --header 'Content-Type: application/json'
--header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/dernière version/operational/deploy'
```

Étape 2 Évaluez la réponse pour vérifier que la tâche de déploiement a été mise en attente.

Une bonne réponse (code d'état 200) ressemble à ce qui suit. Notez l'état.

```
{
  "id": "62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49",
  "statusMessage": null,
  "statusMessages": null,
  "modifiedObjects": {},
  "cliErrorMessage": null,
  "queuedTime": 1530036705491,
  "startTime": -1,
  "endTime": -1,
  "state": "QUEUED",
  "name": "User (admin) Triggered Deployment",
  "links": {
    "self": "https://ftd.example.com/api/fdm/dernière version/operational/deploy/62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49"
  }
}
```

```
}
}
```

Remarque

Les attributs **cliErrorMessage** (messageD'ErreurDuClient) et **name** (nom) ont été ajoutés dans la v2 de l'API; ils ne sont pas inclus dans les réponses de la v1.

Étape 3

Utilisez la ressource GET /operational/deploy/{objId} pour vérifier l'état de la tâche.

Par exemple, la commande **curl** ressemblerait à ce qui suit :

```
curl -X GET --header 'Accept: application/json'
'https://ftd.example.com/api/fdm/dernière version/operational/deploy/
a7a227fb-82ab-11e7-8186-0dc471ff0672'
```

La réponse pourrait ressembler à ce qui suit. Notez que l'état, DEPLOYED (DÉPLOYÉ), indique que la tâche s'est terminée avec succès. Le paramètre modifiedObjects (objetsModifiés) répertorie les objets qui ont été modifiés dans la tâche de déploiement. Dans ce cas, il y a une seule modification, apportée à un objet réseau nommé new-network (nouveau-réseau).

```
{
  "id": "62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49",
  "statusMessage": "Deployed Successfully",
  "statusMessages": [
    "Deployed Successfully"
  ],
  "modifiedObjects": {
    "NetworkObject": [
      "new-network"
    ]
  },
  "cliErrorMessage": null,
  "queuedTime": 1530036705491,
  "startTime": 1530036705924,
  "endTime": 1530036822612,
  "state": "DEPLOYED",
  "name": "User (admin) Triggered Deployment",
  "links": {
    "self": "https://ftd.example.com/api/fdm/dernière version/operational/deploy/
62bf405f-796c-11e8-8640-a9156b92ec49"
  }
}
```

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.