

Come modificare lo script RexAcct per produrre un formato CSV nel file di accounting

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Modificare lo script RexAcctScript](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Questo documento spiega come modificare manualmente il file RexAcctScript in modo che i file di registro dell'accounting riflettano il formato CSV.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Le informazioni discusse in questo documento si applicano a tutte le versioni di Cisco Access Registrar.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Modificare lo script RexAcctScript](#)

Se si desidera che i file di registro dell'accounting riflettano un formato CSV utilizzabile nelle

applicazioni di fatturazione, modificare manualmente RexAcctScript e ricompilarlo.

Il file si trova in:

- /opt/AICar1/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp

Per modificare il formato della contabilità, apportare le seguenti modifiche:

Numero riga	Da	A
2048	*(pEnd++) = "\n";	*(pEnd++) = ";";
2037	*(pEnd++) = "\t";	*(pEnd++) = " ";

Nota: " " contiene uno spazio.

Per compilare e installare correttamente questo script, vedere [Utilizzo dello script di accounting REX](#).

L'output del file di accounting è simile al seguente:

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
```

I file di accounting ora contengono una virgola (",") tra ciascuna voce.

[Informazioni correlate](#)

- [Utilizzo dei punti di estensione](#)
- [Cisco Access Registrar Accounting](#)
- [Pagina di supporto di Cisco Access Registrar](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)