

Imposta proxy per CCM e CCO

Sommario

[Introduzione](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

Introduzione

Questo documento descrive come aggiungere un proxy a Cloud Center Manager (CCM) e Cloud Center Orchestrator (CCO) per consentire a Cloud Center di funzionare senza una connessione diretta a Internet.

Problema

Per la corretta distribuzione e le operazioni di Cloud Center, si consiglia di avere accesso diretto a Internet per i download dei pacchetti. Nel caso di un centro dati privato o di reti interne, è necessario disporre di un server proxy HTTP/HTTPS per l'accesso a Internet.

Soluzione

Nota: Sostituire "proxyserver.com" nella configurazione con l'indirizzo del server proxy.

Configurazione in ambiente:

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
```

Modifica yum.conf:

vi /etc/yum.conf

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
```

Modifica ambiente Tomcat:

vi /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -
```

```
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```