

Come passare dal repository locale Apache a Nginx?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come passare dal repository locale Apache a Nginx?](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come modificare un repository locale per utilizzare Nginx anziché Apache.

Come passare dal repository locale Apache a Nginx?

1. Crea una copia di backup di Apache che puoi riutilizzare in Nginx con: `mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backupcp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup`
2. Arrestare il servizio Apache con il comando `apachectl stop`.
3. Conferma interruzione di Apache con `ps -ef | grep apache` o `ps -ef | grep httpd`
4. Spostare gli elementi nella cartella `/tmp` con il comando `mv var/www/html /tmp`.
5. Eliminare Apache con il comando `yum erase httpd`.
6. Installare Nginx con il comando `command yum install nginx`.
7. Spostare il backup nel nuovo Nginx installato con il comando `cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/`.
8. Riavviare il server Nginx con il comando `service nginx restart`.
9. Verificare che Nginx venga eseguito con il comando `ps -ef | grep nginx`.
10. Verificare che funzioni con: `wget http://127.0.0.1/index.html``wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` Se questo scarica lo script python, quindi tutto deve essere attivo e in esecuzione.

Verificare che non siano presenti impostazioni proxy. Se le impostazioni proxy continuano a essere visualizzate, è possibile utilizzare i seguenti comandi per annullarle:

- annulla `http_proxy`
- annullare l'impostazione di `https_proxy`