

Abilita modalità di debug per la registrazione in CCM/CCO

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Abilita registrazione debug in CCM e CCO](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come abilitare la registrazione di debug in CCM e CCO.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Abilita registrazione debug in CCM e CCO

Per aumentare il livello di registrazione per osmosix.log su CCM/CCO, è necessario modificare il valore del livello da **info** a **debug** per **com.osmosix** e **com.cliqr**.

Modificare questo file in CCM / CCO:

```
/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml
```

Modifica:

```
<logger name="com.osmosix">  
  <level value="info" />  
</logger>
```

```
<logger name="com.cliqr">
  <level value="info" />
</logger>
```

a

```
<logger name="com.osmosix">
  <level value="debug" />
</logger>
```

```
<logger name="com.cliqr">
  <level value="debug" />
</logger>
```

Inoltre, aggiungere questo se non si trova nel file **log4j.xml** (è elencato in **Apache HttpClient logging** se si trova già nel file **log4j.xml**):

```
<logger name="org.apache.http">
  <level value="trace" />
</logger>
```

Le versioni precedenti alla 4.3.3 richiedono il riavvio.

```
/etc/init.d/tomcat stop
/etc/init.d/tomcat start
```