

# Tidal Enterprise Orchestrator: Convalida delle impostazioni di Windows con protezione avanzata

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Sintomi](#)

[Stato](#)

[Risoluzione](#)

[Convalida impostazioni dei criteri di Windows](#)

[Informazioni correlate](#)

## [Introduzione](#)

Se si utilizzano i criteri di protezione avanzata consigliati per Microsoft® Windows, l'interfaccia Web InfoView di Business Objects potrebbe essere bloccata a causa della protezione avanzata. La finestra di dialogo di errore di protezione indicherà all'utente di aggiungere il sito all'elenco dei siti Web attendibili.

## [Prerequisiti](#)

### [Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

### [Componenti usati](#)

Windows 2003, Windows 2008

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### [Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

## Sintomi

Le impostazioni dei criteri impostate rafforzando un sistema Windows possono impedire il funzionamento delle attività degli script e dei comandi di Windows TEO. Si consiglia agli utenti di convalidare le impostazioni corrette.

## Stato

Risoluzione trovata

## Risoluzione

### Convalida impostazioni dei criteri di Windows

Per convalidare le impostazioni dei criteri di Windows, eseguire la procedura seguente:

1. Fare clic su **Start > Strumenti di amministrazione > Criteri di protezione locali**.
2. In Impostazioni protezione espandere **Criteri locali**. Fare quindi clic su **Opzioni di protezione**.
3. Nel riquadro Opzioni di protezione fare clic con il pulsante destro del mouse su **Accesso alla rete** e quindi scegliere **Proprietà**. Impostare l'accesso alla rete in modo da non consentire l'archiviazione delle credenziali di .NET Passport per la visualizzazione della finestra di dialogo di autenticazione di rete.
4. Fare clic sull'opzione **Disabilitato**. Quindi fare clic su **OK**. L'impostazione dei criteri è convalidata.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)