

Tidal Enterprise Orchestrator: Gli utenti locali non utilizzano i servizi Web

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Problema](#)

[Soluzioni possibili](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Questo documento descrive il problema degli utenti locali (non di dominio) che non lavorano correttamente con i servizi Web di Tidal Enterprise Orchestrator (TEO).

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano su TEO 2.1 o versioni successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Problema](#)

SoapUI non supporta NTLMv2. Durante l'autenticazione di account non di dominio, il sistema insisterà sull'utilizzo di NTLMv1 e non tornerà a NTLMv2.

[Soluzioni possibili](#)

Se è necessario utilizzare un utente locale, è consigliabile utilizzare l'autenticazione di base per i

servizi Web. Se un utente locale non è un requisito, utilizzare un utente di dominio. L'autenticazione digest richiede un account di dominio e non funzionerà correttamente con un account locale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a queste [informazioni](#) fornite da Microsoft.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)