

Tidal Enterprise Scheduler: File agent.ini per Windows Agent

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Configurazione](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

In questo documento vengono fornite informazioni di configurazione per il file agent.ini di Windows Agent.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Windows Agent deve essere installato e funzionante ed è necessario disporre delle autorizzazioni per modificare e creare file nella directory Agent\Bin.

[Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Tidal Windows Agent.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Configurazione](#)

In genere, i parametri di avvio di Windows Agent vengono immessi nella riga del percorso di

Windows Agent in Gestione servizi Windows. Questi parametri possono essere aggiunti direttamente al file agent.ini presente nella directory Bin di Windows Agent (ad esempio, C:\Program Files (x86)\TIDAL\Agent\Bin).

Per creare o aggiornare il file agent.ini, completare i seguenti passaggi:

1. Accedere come proprietario dell'agente al sistema che esegue Windows Agent.
2. Andare alla directory Agent\Bin contenente il file di configurazione. Ad esempio, \Programmi (x86)\TIDAL\Agent\Bin.
3. Se esiste, eseguire il backup del file agent.ini esistente.
4. Aprire il file agent.ini in un editor di testo (ad esempio, Blocco note).
5. Il file deve contenere almeno le due righe seguenti:

```
[config]
[AgentName]
```

Dove *AgentName* è il nome dell'agente da creare.

6. Aggiungere i parametri di avvio in una nuova riga in `[AgentName]`. Ad esempio, per abilitare il debug, aggiungere i seguenti parametri:

```
Verbosity=Tidaldebug
Debug=Yes
```

Nota: ripetete questo passo per aggiungere altri parametri.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)