

Tidal Enterprise Scheduler: Come spostare i registri master in una posizione alternativa

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Come configurare i registri master in modo che risiedano in una posizione alternativa](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Per impostazione predefinita, i file di log master si trovano nel server master in una posizione definita. Per un master di Windows, i file si trovano nella directory TIDAL\Scheduler\master\log. Per un master Unix, i file si trovano in: TIDAL/master/log. In questo documento viene illustrato come configurare i log in modo che vengano spostati in un percorso alternativo.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Per queste informazioni si presume un master 5.3.1 o 6.0.x.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Come configurare i registri master in modo che risiedano in una posizione alternativa](#)

Completare la procedura seguente:

1. Aggiungete questo parametro al file master.props:

LogDirectory=<path>

È necessario utilizzare le barre nel percorso. Ad esempio, per un master di Windows se il percorso reale è D:\SystemApps\Tidal\Log, utilizzare:

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

Nota: il parametro `LogDirectory` fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

2. Dopo aver modificato `master.props`, è necessario riavviare il master.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)