

Tidal Enterprise Scheduler: Transporter non si connetterà a due database diversi se le password dell'account Tidal non corrispondono

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Problema](#)

[Motivo](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Questo documento descrive il motivo per cui Transporter non si connetterà a due database diversi se le password Tidal non corrispondono.

[Prerequisiti](#)

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- 5.3.1 Schema

[Componenti usati](#)

Nel documento si presume che venga utilizzato 5.3.1 Transporter.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Problema](#)

Transporter non si connetterà a due database diversi se le password Tidal non corrispondono.

[Motivo](#)

La password dell'account Tidal deve essere la stessa per entrambi i database di origine e di destinazione. Quando la password del database viene modificata rispetto alla password predefinita, la nuova password viene archiviata nel Registro di sistema dei computer client Windows in una chiave crittografata. Transporter è uno strumento client che si connette sia al database di origine che a quello di destinazione e sa di utilizzare la password contenuta nella chiave crittografata. Poiché può esistere una sola chiave, le password devono corrispondere.

[Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)