

Domande frequenti su TelePresence: È possibile utilizzare un T1 con Cisco TelePresence MCU?

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[È possibile utilizzare un T1 con Cisco TelePresence MCU?](#)

[Cisco TelePresence System T1](#)

[T1 e profilo di prima generazione 65](#)

Introduzione

Questo documento descrive i limiti dell'uso di alcuni T1 con una Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco TelePresence Codec C60
- Cisco TelePresence Codec C90
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Cisco TelePresence Server

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco TelePresence Codec C60
- Cisco TelePresence Codec C90
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Cisco TelePresence Server

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

È possibile utilizzare un T1 con Cisco TelePresence MCU?

Sì. Tuttavia, potrebbero essere applicate alcune limitazioni in base alla serie di T1 di cui si dispone. Attualmente esistono tre varianti di sistemi T1:

- T1 di prima generazione, che utilizzano un codec C90
- Cisco TelePresence System T1
- Cisco TelePresence System Profile 65, che utilizza un Cisco TelePresence System Codec C60

Cisco TelePresence System T1

Cisco TelePresence System T1 può partecipare a conferenze su Cisco TelePresence MCU serie 4500. Si applicano tuttavia le seguenti limitazioni:

- Non si possono vedere i layout immersivi della TelePresence.
- Non è possibile impostare conferenze automaticamente con il Pannello di controllo.
- Non è possibile modificare i layout.

Cisco TelePresence System T1 è stato sviluppato per una stretta integrazione con Cisco TelePresence Server ed è la soluzione consigliata per l'infrastruttura multipunto. I layout di TelePresence sono disponibili solo quando si esegue la connessione a un Cisco TelePresence Server (TS7010, Mobility Service Engine [MSE] 8710).

T1 e profilo di prima generazione 65

I modelli T1 e Profile 65 di prima generazione possono partecipare a conferenze su Cisco TelePresence MCU serie 4500. T1 funge da endpoint normale che partecipa a una conferenza e, se si dispone di un telecomando, è possibile modificare il layout tramite Far End Camera Control e configurare le conferenze. Per visualizzare i layout di TelePresence, è necessario connettersi a un TelePresence Server (TS7010, MSE8710).

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).