

# Cosa succede alle chiamate esistenti se si sposta una MCU o un sistema in TMS?

## Sommario

[Introduzione](#)

[Cosa succede alle chiamate esistenti se si sposta una MCU o un sistema in TMS?](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

### D. Cosa succede alle chiamate esistenti se si sposta una MCU o un sistema in TMS?

R. Finché la rete utilizza la composizione alias e non si modificano gli alias del sistema, non sono necessarie modifiche oltre all'apertura della MCU o del sistema in **Sistemi > Navigator** e all'aggiornamento delle **impostazioni di connessione**.

Se si modificano gli alias del sistema, è necessario aggiornare le prenotazioni di qualsiasi chiamata futura di cui il sistema fa parte:

1. Aggiornare il sistema.
2. Aggiornarlo in TMS in modo che TMS rifletta i nuovi alias per il sistema.
3. Selezionare **Prenotazione > Elenca conferenze**.
4. Utilizzare la funzionalità **Filtra sistemi** per elencare tutte le conferenze future che includono il sistema modificato.
5. Modificare ogni conferenza e aprire la scheda **Impostazioni connessione** della conferenza. Il percorso della chiamata della conferenza verrà quindi aggiornato con i nuovi alias del sistema.
6. Fare clic su **Salva** per chiudere la conferenza.
7. Ripetere gli ultimi passaggi per tutte le conferenze future di cui il sistema farà parte.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)