

Come si chiama un utente su una rete IP diversa?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come si chiama un utente su una rete IP diversa?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway, Cisco TelePresence Management Suite, Cisco IP Video Phone E20, Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec 60, Cisco TelePresence MCU MSE 8510, Cisco TelePresence System Codec C40 e Cisco TelePresence System EX90.

D. Come posso chiamare qualcuno su una rete IP diversa?

R. TANDBERG fornisce una serie di soluzioni diverse che consentono alle organizzazioni su reti diverse di essere in grado di comunicare utilizzando il video.

La soluzione TANDBERG VCS o Expressway

TANDBERG VCS/Expressway è la soluzione più adatta per installazioni su larga scala. Consente di connettersi tra organizzazioni senza richiedere eccezioni o porte aggiuntive da aprire sul firewall. In questa soluzione, entrambe le organizzazioni devono avere un VCS ed è necessario configurare una connessione tra i due VCS.

La soluzione gateway IP

Il TANDBERG Codian IP Gateway consente anche alle organizzazioni che utilizzano reti diverse di connettersi usando il video. In questa soluzione non è richiesto alcun software VCS. Solo una delle organizzazioni che desidera connettersi deve disporre di un gateway IP. Il gateway IP consente videochiamate da Internet agli endpoint nella rete privata dell'organizzazione senza compromettere la sicurezza. Ad esempio, se la "società B" ha un gateway IP, la "società A" può chiamare la "società B", vedere la directory e scorrere fino a trovare la persona desiderata. Per consentire questa operazione, l'amministratore IT potrebbe dover aprire le porte del firewall aziendale.

La soluzione MCU

L'MCU del codiano TANDBERG può essere configurato in modo da avere una porta collegata alla propria rete e una porta connessa a Internet. In questa soluzione è necessaria la chiave della

funzionalità video firewall, che consente ad utenti esterni alla rete di partecipare alle videoconferenze in modo sicuro e da qualsiasi endpoint del fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere [How do I configure the video firewall in a Codian MCU / IP VCR?](#)

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)