

Procedura per abilitare la crittografia basata su SHA256

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Domanda](#)

[Risposta](#)

Introduzione

Questo documento descrive come abilitare la crittografia basata su SHA256 su Unified Customer Voice Portal (CVP).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Unified CVP

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Unified CVP 10.5, 11.0

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Domanda

Come abilitare la crittografia basata su SHA256?

Risposta

- Per l'installazione di Unified CVP 11.0 ET: CVP11.0(1) ET20 - ET - SHA256 Attivazione
- Per l'installazione di Unified CVP 10.5 ET: CVP10.5(1) ET18 - ET - SHA256 Attivazione