

Guida alla configurazione e risoluzione dei problemi del router Cisco DSL - RFC1483 - Modulo online per il bridging puro

Per configurare correttamente il router Cisco DSL (Digital Subscriber Line) con il servizio ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), è necessario ottenere informazioni specifiche dal provider di servizi Internet (ISP). Se il proprio ISP non è sicuro, non è in grado o non è disposto a fornire risposte alle domande riportate di seguito, potrebbe non essere possibile configurare correttamente il router DSL Cisco.

Il modulo seguente consente di ottenere e registrare le informazioni necessarie per creare una configurazione personalizzata. Sono disponibili due formati per il modulo, ma ogni formato prevede requisiti diversi per il salvataggio del testo immesso.

- HTML Immettere le informazioni nel modulo di questa pagina.
Importante: Per salvare i dati è necessario stampare questa pagina. Al momento non sono disponibili altri metodi per salvare le informazioni.
- di Microsoft Word Fare clic [qui](#) per aprire il modulo in Microsoft Word. Compilare il modulo e salvarlo nell'unità locale. Torna a questa pagina e continua con [Scegli il tuo passaggio successivo](#) in fondo alla pagina.

Importante: Per assistenza nella creazione o nella risoluzione dei problemi di configurazione, è necessario che le informazioni contenute in questo modulo siano accessibili prima di contattare il [Technical Assistance Center \(TAC\)](#) di [Cisco](#).

Registra informazioni dall'ISP

Il modulo seguente include domande sul nome del rivenditore presso il quale è stato acquistato il router DSL Cisco e sul nome dell'ISP. Domande rimanenti da porre all'ISP. Fornire le risposte a tutte le domande.

Dove hai acquistato il router Cisco DSL (nome del rivenditore)?	Rivenditore
Qual è il nome del provider di servizi Internet?	ISP
Informazioni da richiedere all'ISP	
L'ISP offre la modulazione DMT o CAP?	DMT CAP
L'ISP utilizza un modulo Alcatel compatibile o un modulo DSLAM per Cisco Systems?	Alcatel conforme Cisco Other (Altro)
Quali valori della coppia VPI/VCI (detto anche numero PVC) vengono utilizzati dall'ISP per la connessione	VPI VCI

DSL? Ad esempio, 8/35 VPI=8, VCI=35.	
Se l'ISP ha assegnato un indirizzo IP statico per il router DSL Cisco, specificare l'indirizzo IP pubblico e la subnet mask?	Indirizzo IP Subnet mask
L'ISP fornisce un indirizzo IP generato in modo dinamico?	Sì No
Qual è l'indirizzo IP del gateway predefinito dell'ISP (detto anche indirizzo dell'hop successivo)?	Indirizzo IP gateway predefinito ISP

Scegli il passaggio successivo

Dopo aver ottenuto tutte le informazioni necessarie dall'ISP, selezionare una delle opzioni seguenti a seconda che si disponga di una nuova installazione o si stia risolvendo un problema esistente.

- [Nuova configurazione DSL](#)
-
- [Risoluzione dei problemi della connessione DSL esistente](#)

[Pagina precedente](#)

[Pagina principale](#)
