Come calcolare l'utilizzo giornaliero della licenza per l'input di dati

Applicabilità

Splunk Enterprise Splunk Cloud

Descrizione

L'utente non è in grado di verificare l'accuratezza dell'utilizzo delle licenze segnalato.

Utilizzando il comando var/log/splunk/license_usage.log* per calcolare l'utilizzo giornaliero della licenza, il risultato è di gran lunga inferiore a quello restituito dal master licenze.

Indagine

È stato rilevato che i record nei file license_usage.log.* scorrono molto rapidamente e i 6 file (license_usage.log, .log.1, ..., .log.5) coprono solo circa 2 ore di utilizzo della licenza. Non possono essere utilizzate per calcolare in modo accurato l'utilizzo giornaliero delle licenze.

Risoluzione

È necessario utilizzare license_usage_summary.log* per calcolare l'utilizzo giornaliero delle licenze. Di seguito è riportata la ricerca SPL.

```
index=_internal type=RolloverSummary host=* source=*license_usage.log* stack=*
| eval
    volumeb_gb = round(b/1024/1024/1024,3),
    stack_gb = round(stacksz/1024/1024/1024,3)
| fields - no_field
| timechart span=1d
    sum(volumeb_gb) as "Volume",
    values(stack_gb) as "Stack Size"
| reverse
```

Collegamenti correlati

Monitoraggio dell'utilizzo corrente della sottoscrizione basata sull'acquisizione

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).