

ERRORE: "Chiave non valida nella stanza"

Applicabilità

Splunk Enterprise

Descrizione

Dopo aver modificato le impostazioni in un file con estensione conf, potrebbe essere visualizzato nei log durante la reimpostazione dell'istanza alcuni errori relativi a una chiave non valida nella stanza.

Indagine

Come identificarlo:

Vedere questo errore durante il processo di avvio dell'istanza:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local
```

Come nell'esempio seguente:

```
Checking prerequisites...
  Checking http port [8000]: open
  Checking mgmt port [8089]: open
  Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
  Checking kvstore port [8191]: open
  Checking configuration... Done.
  Checking critical directories... Done
  Checking indexes...
    Validated: audit_internal_introspection_telemetry_thefishbucket audit_summary cef cim_modactions endpoint_summary gia_summary history index1
t_activity ubaroute ueba whois xtreme_contexts
  Done
  Checking filesystem compatibility... Done
  Checking conf files for problems...
    Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf, line 4: attribute_name (value: yes).
    Your indexes and inputs configurations are not internally consistent. For more information, run 'splunk btool check --debug'
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-7.3.0-657388c7a488-linux-2.6-x86_64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
```

Risoluzione

Come risolvere il problema:

Alcuni dei motivi per cui potrebbero essere visualizzati questi errori sono:

1. L'attributo ha un tipo, ad esempio, "indexer" invece di "index"
2. L'attributo non appartiene a quella stanza.
3. L'attributo non è supportato in tale versione.
4. Il valore dell'attributo non è valido. Ad esempio, il valore può essere solo un valore booleano e viene impostato come stringa come valore.

Di seguito è riportato un esempio di come leggere il messaggio e trovare il motivo

Registro errori:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/loca
```

Vedere la stanza che contiene la chiave non valida:

```
[monitor:///home/Splunk/test2]
```

Lo stesso log porta le informazioni del file in cui si trova la stanza, in questo caso, inputs.conf:

```
/opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf
```

Il nome dell'attributo è:

```
attribute_name
```

Il valore dell'attributo è:

```
yes
```

Infine, controllare il manuale Splunk per il file di configurazione e assicurarsi che venga utilizzato un attributo valido.

Collegamenti correlati

[input.conf](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).