

ERRORE: Impossibile aggiungere peer di ricerca: connessione reimpostata dal peer

Applicabilità

Splunk Enterprise

Descrizione

Se si tenta di aggiungere nuovi indicizzatori e nuove teste di ricerca nell'ambiente, gli indicizzatori fanno parte del cluster, ma le teste di ricerca non sono configurate come cluster.

Altri indicizzatori sono già impostati come peer per le testine di ricerca nelle domande, ma le testine di ricerca hanno altri indicizzatori come peer di ricerca.

Indagine

- Verificare che l'impostazione SSL sia corretta e che non vi siano problemi di connettività.
- Errori nel file splunkd.log: Impossibile stabilire la connessione SSL. Connessione reimpostata dal peer per l'indirizzo IP dell'indicizzatore.
- La configurazione manuale mediante i file di configurazione e la configurazione GUI non riesce allo stesso modo.
- Confermare che https è utilizzato per l'URI degli indicizzatori poiché SSL è in uso.
- Verificare che gli indicizzatori in questione siano configurati in modalità cluster.
- Le testine di ricerca non sono raggruppate

Risoluzione

Poiché gli indicizzatori sono raggruppati, l'head di ricerca deve avere la modalità head di ricerca abilitata in server.conf, altrimenti il cluster di indicizzatore non riconoscerà correttamente l'istanza e rifiuterà la richiesta peer.

Tenete presente che la testa di ricerca ha bisogno di una stanza raggruppante anche se le teste di ricerca non sono raggruppate.

1. Configurare il file server.conf come segue

```
[clustering]
master_uri = https://x.x.x.x:xxxx (https://x.x.x.xxxxx)
mode = searchhead
pass4SymmKey= yourPass4SymmKey
```

master_uri = l'URI del master del cluster per il cluster ****Indexers****, le testine di ricerca non sono distribuite in cluster per questo caso.

mode = necessario per impostare il server in modalità testa di ricerca per la comunicazione cluster

pass4SymmKey = chiave per il cluster, gli utenti devono aggiungere la propria chiave per tale attributo

2. Riavviare il servizio e provare ad aggiungere nuovamente i peer di ricerca. Il processo dovrebbe avere esito positivo.

Collegamenti correlati

Documentazione relativa a Splunk

Aggiungi peer di ricerca all'elemento di ricerca:

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.3.0/DistSearch/Configuredistributedsearch>

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).