

Come pulire gli OdL dall'invio tramite CLI (Windows/Linux)

Applicabilità

CLI Windows CLI Linux CLI

Descrizione

Messaggi completi della directory di invio.

Indagine

Risoluzione

Linux:

1) Accedere alla CLI del Search Head interessato (se il Search Head è raggruppato, accedere al Capitano).

2) Andare alla directory di spedizione:

```
# cd /opt/splunk/var/run/splunk/dispatch
```

3) Eseguire il seguente comando:

```
find . -name "*ownername*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

Ad esempio, ownername è " example-owner":

```
find . -name "*example-owner*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

4) Assicurarsi che le directory del proprietario interessato non siano più elencate:

```
ls | grep splunk-system-user
```

Windows:

1) Andare alla cartella di spedizione situata in:

\$SPLUNK_HOME/opt/splunk/var/run/splunk/dispatch ed eseguire la pulizia delle directory che appartengono al proprietario dell' esempio utente interessato o la quantità che si ritiene necessaria per ridurre la quota d'uso.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).