

I certificati SSL HTTP Event Collector (HEC) non funzionano

Applicabilità

Splunk Enterprise

Descrizione

Dopo aver configurato i certificati SSL per HEC su server d'oltro pesanti (HF), Splunk utilizza ancora i certificati predefiniti, non quelli creati.

Indagine

Elementi da considerare:

- SSL è attualmente configurato solo in web.conf. Configurare SSL per HEC separatamente.
- Utilizzare certificati autofirmati, non certificati Web.
- I certificati Web rimuovono le password delle chiavi private, ma i certificati autofirmati utilizzati per HEC mantengono la password.

Come firmare automaticamente i certificati la chiave privata utilizza la password

[Come autofirmare i certificati](#)

I certificati autofirmati per Splunk Web quando si crea un nuovo certificato privato per Splunk Web rimuovono la password.

[Certificati di autofirma per Splunk Web](#)

Risoluzione

Il certificato SSL per HEC configurato sul file web.conf dispone di una chiave privata senza password,

Per generare una chiave privata con una password per la risoluzione del problema, attenersi alla procedura riportata di seguito.

[Genera una chiave per il certificato server](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).