

Splunk Universal Forwarder interrompe ripetutamente l'inoltro dei dati durante il giorno

Applicabilità

Splunk Enterprise

Descrizione

Questo articolo offre una soluzione semplice ma molto efficace quando Splunk Universal Forwarder smette di lavorare ripetutamente durante il giorno.

Indagine

Si tratta in realtà di un problema noto nella versione 7.2.4 ma ho provato con versioni più recenti e funziona.

Risoluzione

Nel file `limits.conf`, al di sotto della stanza `[inputproc]`, impostare l'attributo `file_tracking_db_threshold_mb` su un valore inferiore.
\$SPLUNK_HOME/etc/system/local/

```
[inputproc]
file_tracking_db_threshold_mb attribute_mb =
```

Di seguito è riportata la documentazione relativa al [file_tracking_db_threshold_mb](#):

Di seguito è riportato un file di documentazione sulla soluzione alternativa disponibile: [Known issues=Server d'inoltro/7.2.4.](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).