

Avvio tramite splunk non funzionante.

Applicabilità

Splunk Enterprise

Descrizione

Lo splunk non si avvia automaticamente all'avvio.

Indagine

La directory `/opt/splunk` o qualsiasi sottodirectory è orfana o non è di proprietà dell'utente configurato per l'esecuzione di Splunk all'avvio.

Risoluzione

- 1) Arrestare il servizio di splunk.
- 2) Impostare la proprietà sull'utente corretto, ad esempio:

```
sudo chown -R splunk:splunk /opt/splunk
```

- 3) Avviare il servizio Splunk
- 4) Configurare Splunk per l'avvio all'avvio:

```
sudo $SPLUNK_HOME/bin/splunk enable boot-start -user <user_name>
```

Collegamenti correlati

Documentazione Splunk:

Configurare Splunk Enterprise per l'avvio all'avvio:

[Documentazione relativa alla configurazione dell'avvio di Splunk in fase di avvio](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).